

N° de commande: 5EA40LL01 | GTIN (EAN): 4058352449974

## Description du produit:



SITECO Connect WirelessMotion Low, Smart Interface dessous, adaptation du BE à la gradation logarithmique DALI nécessaire, type de pose: fixation par vis, emplacement de pose: sur le luminaire, en plastique, tension: 24V, type de tension: CC, Bluetooth, D4i, réglage local et fonctionnement avec application pour smartphone, à la lumière du jour, par le mouvement, 1 capteur de présence PIR, capteur de lumière du jour, capteur de présence PIR, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, UKCA, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 IK 09 CE

Pds (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352449974

N° de commande: 5EA40LL01 | GTIN (EAN): 4058352449974

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: capteur
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA40LL01

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

### Composant 1

#### Appareil de service:

- Système de commande: D4i, Smart Interface dessous, adaptation du BE à la gradation logarithmique DALI nécessaire

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Résistance aux chocs: IK09
- Plage de température (fonctionnement): -40..+70°C
- Norme: d'après le livre 18 de Zhaga
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

#### Matière, Couleur

- boîtier: plastique, gris
- Spécification de couleur: gris

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur le luminaire
- Hauteur de pose: 4,5m max.

#### Raccordement électrique

- Tension nominale: 24V, CC

#### Dimensions, Poids

- Poids: 0,1kg

#### Entrées

#### capteur de présence PIR

- Champ de détection: D max. 15m
- Particularité: écran afin de limiter le champ de détection incl.

N° de commande: 5EA4

**Dimensions:**

Y axis

**Mounting height**

2.4 m

**X axis**

6.0 m

**Y axis**

6.0 m