

N° de commande: 5EA40LH01 | GTIN (EAN): 4058352450239

Description du produit:



SITECO Connect WirelessMotion High, capteur, communication: Bluetooth, D4i type A, commande: réglage local et fonctionnement avec application pour smartphone, à la lumière du jour, par le mouvement, technologie des capteurs: 1 capteur de présence PIR, capteur de lumière du jour, Smart Interface dessous, adaptation du BE à la gradation logarithmique DALI nécessaire, Compatible uniquement avec les BE avec courbe de gradation DALI logarithmique, type de pose: fixation par vis, emplacement de pose: sur le luminaire, en plastique, tension: 24V, type de tension: CC, capteur de présence PIR, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, UKCA, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 IK 09 CE

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352450239

N° de commande: 5EA40LH01 | GTIN (EAN): 4058352450239

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Wireless
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA40LH01

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: D4i, Smart Interface dessous, adaptation du BE à la gradation logarithmique DALI nécessaire, Compatible uniquement avec les BE avec courbe de gradation DALI logarithmique

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Résistance aux chocs: IK09
- Plage de température (fonctionnement): -40..+70°C
- Norme: d'après le livre 18 de Zhaga
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, gris
- Spécification de couleur: gris

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur le luminaire
- Hauteur de pose: 4..12m

Raccordement électrique

- Tension nominale: 24V, CC

Dimensions, Poids

- Poids: 0,1kg

Entrées

capteur de présence PIR


- Champ de détection: ø30m max.
- Particularité: écran afin de limiter le champ de détection incl.

N° de commande: 5EA40LH01 | GTIN (EAN): 4058352450239


Dimensions:

Detection zone "Motion High" 5EA40LH01

Side view



Top view



Mounting height	X axis	Y axis
4.6 m	120 m	120 m
8.0 m	240 m	240 m
12.0 m	300 m	300 m

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -