

N° de commande: 5EA40EH01 | GTIN (EAN): 4058352450178

Description du produit:



SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion High, capteur, communication: 2,4GHz, réseau radio maillé local, D4i type A, commande: réglage local et fonctionnement avec clé USB, à la lumière du jour, par le mouvement, manuellement, par heure, par minuterie, par jour de la semaine, via API, en option via bouton-poussoir radio, technologie des capteurs: 1 capteur de présence PIR, capteur de lumière du jour, capteur de température, capteur d'inclinaison, Smart Interface dessous, Préréglage de la courbe de gradation logarithmique DALI. Peut être commuté en linéaire via un logiciel, type de pose: fixation par vis, emplacement de pose: sur le luminaire, en plastique, tension: 24V, type de tension: CC, capteur de présence PIR, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 CE

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352450178

N° de commande: 5EA40EH01 | GTIN (EAN): 4058352450178

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Wireless
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA40EH01

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: D4i, Smart Interface dessous, Préréglage de la courbe de gradation logarithmique DALI. Peut être commuté en linéaire via un logiciel

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Plage de température (fonctionnement): -40..+85°C
- Norme: d'après le livre 18 de Zhaga
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, transparent, coloré, transparent
- Spécification de couleur: transparent

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur le luminaire
- Hauteur de pose: 6..12m

Raccordement électrique

- Tension nominale: 24V, CC

Dimensions, Poids

- Poids: 0,1kg

Entrées

capteur de présence PIR


- Champ de détection: ø18m max.

N° de commande: 5EA40EH01 | GTIN (EAN): 4058352450178


Dimensions:

Detection zone "Smart Plug Motion High"
5EA40EH01

Side view



Top view



Mounting height	X axis	Y axis
70 m	119 m	12.4 m
80 m	136 m	14.2 m
90 m	15.3 m	15.9 m
100 m	17.0 m	17.7 m

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -