

N° de commande: 5EA40EH01 | GTIN (EAN): 4058352450178

Description du produit:



SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion High, Smart Interface dessous, type de pose: fixation par vis, emplacement de pose: sur le luminaire, en plastique, tension: 24V, type de tension: CC, 2,4GHz, réseau radio maillé local, D4i, réglage local et fonctionnement avec clé USB, à la lumière du jour, par le mouvement, manuellement, par heure, par minuterie, par jour de la semaine, via API, en option via bouton-poussoir radio, 1 capteur de présence PIR, capteur de lumière du jour, capteur de température, capteur d'inclinaison, capteur de présence PIR, capteur de luminosité, radio, 2,4GHz, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 CE

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352450178

N° de commande: 5EA40EH01 | GTIN (EAN): 4058352450178

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: capteur
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA40EH01

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: D4i, Smart Interface dessous

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Plage de température (fonctionnement): -40..+85°C
- Norme: d'après le livre 18 de Zhaga
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, transparent, coloré, gris foncé
- Spécification de couleur: gris foncé

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur le luminaire
- Hauteur de pose: 6..12m

Raccordement électrique

- Tension nominale: 24V, CC

Dimensions, Poids

- Poids: 0,1kg

Entrées

capteur de présence PIR

- Champ de détection: D max. 18m

Y axis



N° de commande: 5EA

Dimensions:

Mounting height	X axis	Y axis
7.0 m	11.9 m	12.4 m
8.0 m	13.6 m	14.2 m
9.0 m	15.3 m	15.9 m
10.0 m	17.0 m	17.7 m