siteco

**N° de commande:** 5EA40EL01 | **GTIN (EAN):** 4058352450208

## Description du produit:

SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion Low, Smart Interface dessous, type de pose: fixation par vis, emplacement de pose: sur le luminaire, en plastique, tension: 24V, type de tension: CC, 2,4GHz, réseau radio maillé local, D4i, réglage local et fonctionnement avec clé USB, à la lumière du jour, par le mouvement, manuellement, par heure, par minuterie, par jour de la semaine, via API, en option via bouton-poussoir radio, 1 capteur de présence PIR, capteur de lumière du jour, capteur de température, capteur d'inclinaison, capteur de présence PIR, capteur de luminosité, radio, 2,4GHz, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 CE

| | |
|---|---|
| Pds (kg): | 0,1 |
| GTIN (EAN): | 4058352450208 |

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 07.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**N° de commande:** 5EA40EL01 | **GTIN (EAN):** 4058352450208

## Description technique détaillée:

**Données caractéristiques**
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA40EL01

**Système d'éclairage | Équipement | Ballast**

**Composant 1**

**Appareil de service:**
- Système de commande: D4i, Smart Interface dessous

**Certificats, Normes**
- Degré de protection: IP66
- Plage de température (fonctionnement): -40..+85°C
- Norme: d'après le livre 18 de Zhaga
- Marque de contrôle, marquage: CE

**Matière, Couleur**
- boîtier: plastique, transparent, coloré, gris foncé
- Spécification de couleur: gris foncé

**Montage**
- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur le luminaire
- Hauteur de pose: 0..6m

**Raccordement électrique**
- Tension nominale: 24V, CC

**Dimensions, Poids**
- Poids: 0,1kg

**Entrées**

**capteur de présence PIR**
- Champ de détection: D max. 11m

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 07.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**N° de commande:** 5EA40EL01 | **GTIN (EAN):** 4058352450208

## Dimensions:

Detection zone “Smart Plug Motion Low“
5EA40EL01

Side view




Top view




| Mounting height | X axis | Y axis |
|---|---|---|
| 5.0 m | 8.5 m | 8.8 m |
| 6.0 m | 10.2 m | 10.6 m |

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 07.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com