

N° de commande: 5CL721603 | GTIN (EAN): 4058352521588


Description du produit:



CL 31 Bulkhead, applique murale et plafonnier, orientation de la lumière primaire avec réflecteur, cache d'éclairage primaire: plaque de protection, en PC, opale, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 1.575lm, rendement lumineux: 105lm/W, température de couleur: 830, température de couleur: 3000K, ballast: Driver-DALI, avec borne, 5 broches, 2,5mm² max., raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 15W, boîtier de luminaire, rond, en aluminium, thermolaqué, fer micacé Siteco®, diamètre: 264mm, hauteur: 63mm, degré de protection (total): IP65, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, résistance aux chocs: IK09, température ambiante de fonctionnement admissible pour des applications à l'extérieur: -20..+50°C, unité d'emballage: 1 pièce



Composants: LED
Pds (kg): 2,0
GTIN (EAN): 4058352521588



N° de commande: 5CL721603 | GTIN (EAN): 4058352521588

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: applique murale et plafonnier
- Nom du produit: CL 31 Bulkhead
- N° de commande: 5CL721603

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: réflecteur
- Cache: plaque de protection, opale
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Symétrie: symétrique

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 1575lm
- Rendement lumineux: 105lm/W
- Température de couleur: 3000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 15W

Appareil de service:

- Ballast: Driver-DALI
- Système de commande: DALI

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP65
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK09
- Plage de température (fonctionnement): -20..+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC

Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: aluminium, thermolaqué, fer micacé Siteco®, rond
- Spécification de couleur: fer micacé Siteco®
- Cache: plaque de protection en PC

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond, au mur

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches, 2,5mm² max.
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Diamètre: 264mm
- Hauteur: 63mm
- Poids: 2,0kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 60000h (L80/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 5CL721603 | GTIN (EAN): 4058352521588

Dimensions:

