

N° de commande: 5CL513623 | GTIN (EAN): 4058352521540


Description du produit:



CL 31 Wall, applique murale, orientation de la lumière primaire avec réflecteur, en aluminium, cache d'éclairage primaire: plaque de protection, en verre, transparent, diffusion de lumière: up/down distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, pour 2x LED, flux lumineux assigné: 300lm, rendement lumineux: 110lm/W, température de couleur: 830, température de couleur: 3000K, ballast: Driver-DALI, avec borne, 5 broches, 2,5mm² max., raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 5,5W, boîtier de luminaire, rond, en aluminium, thermolaqué, fer micacé Siteco®, longueur: 143mm, largeur: 100mm, hauteur: 186mm, degré de protection (total): IP65, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, résistance aux chocs: IK08, température ambiante de fonctionnement admissible pour des applications à l'extérieur: -20..+50°C, unité d'emballage: 1 pièce



Composants: 2x LED
Pds (kg): 1,8
GTIN (EAN): 4058352521540



N° de commande: 5CL513623 | GTIN (EAN): 4058352521540

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: applique murale
- Nom du produit: CL 31 Wall
- N° de commande: 5CL513623

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: réflecteur en aluminium
- Cache: plaque de protection, transparent
- Angle de réflexion: distribution semi-extensive, 36°
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: up/down

Composants:

- Lampe: avec 2x LED
- Flux lumineux assigné: 2x 300lm
- Rendement lumineux: 110lm/W
- Température de couleur: 3000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 5,5W

Appareil de service:

- Ballast: Driver-DALI
- Système de commande: DALI

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP65
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK08
- Plage de température (fonctionnement): -20..+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC

Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: aluminium, thermolaqué, fer micacé Siteco®, rond
- Spécification de couleur: fer micacé Siteco®
- Cache: plaque de protection en verre

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au mur
- Supplément: assemblage Siteco Easy Concept, installation de Siteco Easy Concept

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches, 2,5mm² max.
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 143mm
- Largeur: 100mm
- Hauteur: 186mm
- Poids: 1,8kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 65000h (L80/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 5CL513623 | GTIN (EAN): 4058352521540

Dimensions:

