


N° de commande: 51FK20MK440A003 | **GTIN (EAN):** 4058352539101


Description du produit: Mon41,e.wd,4000lm840,ML,3x1.5²,PC,L1200



Monsun 41, luminaire étanche, cache d'éclairage primaire: diffuseur, en PC, satiné, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, montage en suspension, LED, flux lumineux assigné: 4.000lm, rendement lumineux: 133lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: MAR/ARR Multilumen, avec borne, 3 broches, câblage continu: 3x 1,5mm², raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 30W, boîtier, boîtier de luminaire, en PC, gris, boîtier et cache non détachables (sealed for life), longueur: 1.200mm, largeur: 79mm, hauteur: 52mm, embout, en PC, gris, élément de mont. plafond, en acier inoxydable (V2A), degré de protection (total): IP65, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, UKCA, symbole de protection: D, résistance aux chocs: IK08, température ambiante de fonctionnement admissible: - 20..+35°C, conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, contactez votre conseiller commercial avant d'utiliser les luminaires dans des applications avec une exposition chimique peu claire, de grandes variations de température ou une humidité formant de la condensation, unité d'emballage: 1 pièce

IP 65 IK 08

Composants: LED
Pds (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4058352539101



N° de commande: 51FK20MK440A003 | GTIN (EAN): 4058352539101

Description technique détaillée: Mon41,e.wd,4000lm840,ML,3x1.5²,PC,L1200



Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire étanche
- Nom du produit: Monsun 41
- N° de commande: 51FK20MK440A003

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: diffuseur, satiné
- Angle de réflexion: distribution extrêmement extensive
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 4000lm
- Rendement lumineux: 133lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- Puissance assignée: 30W
- Supplément: flux lumineux réglable sur luminaire en deux étapes (2000/4000lm)

Appareil de service:

- Ballast: BE-Multilumen
- Système de commande: MAR/ARR Multilumen

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP65
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK08
- Symbole de protection: D
- Plage de température (fonctionnement): -20...+35°C
- Supplément: conforme aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire, contactez votre conseiller commercial avant d'utiliser les luminaires dans des applications avec une exposition chimique peu claire, de grandes variations de température ou une humidité formant de la condensation
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur

- boîtier: PC, gris
- boîtier de luminaire: PC, gris
- embout: PC, gris
- Nombre: 2 pièce
- élément de mont. plafond: acier inoxydable (V2A), fixation plafond incluse
- Nombre: 2 pièce
- Cache: diffuseur en PC

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage en suspension, en saillie, au plafond, au mur, à la chaîne
- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur, luminaire avec accessoires de montage pour montage en surface au plafond; pour les autres types d'installation: veuillez commander les accessoires d'installation séparément

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 3 broches
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Câblage continu: 3x 1,5mm²

Dimensions, Poids

- Longueur: 1200mm
- Largeur: 79mm
- Hauteur: 52mm
- Poids: 0,8kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L70) à TA = 25°C

N° de commande: 51FK20MK440A003 | **GTIN (EAN):** 4058352539101

Dimensions: Mon41,e.wd,4000lm840,ML,3x1.5²,PC,L1200

