


N° de commande: 5TR10170Q | GTIN (EAN): 4039806496188

## Description du produit:

Modario®, rail, en tôle d'acier, laqué, blanc brillant, à une longueur, longueur: 1.495 mm, largeur: 58 mm, hauteur: 43mm, câblage continu: 7x 2,5mm<sup>2</sup>, avec borne, 7 broches, 2,5mm<sup>2</sup> max., degré de protection (total): pour un degré de protection IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC 10, VDE, norme: EN 60598, unité d'emballage: 1 pièce



Pds (kg): 2,3  
GTIN (EAN): 4039806496188



N° de commande: 5TR10170Q | GTIN (EAN): 4039806496188

## Description technique détaillée:

### Données caractéristiques

- Type de produit: module bandeau lumineux (TS)
- Nom du produit: Modario®
- N° de commande: 5TR10170Q

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

##### Composants:

- Supplément: pour un raccord électrique et mécanique à connecteurs mâle et femelle d'éléments de rail

##### Certificats, Normes

- Degré de protection: pour un degré de protection IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Norme: EN 60598
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC 10, VDE

##### Matière, Couleur

- rail: tôle d'acier, laqué, blanc brillant, à une longueur
- Spécification de couleur: blanc brillant

##### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage en suspension, en saillie, au plafond
- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

##### Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 7 broches, 2,5mm<sup>2</sup> max.
- Câblage continu: 7x 2,5mm<sup>2</sup>

##### Dimensions, Poids

- Dimension du système: 5x SE
- Longueur: 1495mm
- Largeur: 58mm
- Hauteur: 43mm
- Distance entre les points de fixation: 3,5m max.
- Poids: 2,3kg

N° de commande: 5TR10170Q | GTIN (EAN): 4039806496188

**Dimensions:**

