

N° de commande: 5DTAXTS43002 | **GTIN (EAN):** 4058352112151

Description du produit:



AX T, rail électrique triphasé, type de pose: montage en suspension, en saillie, ballast: ON/OFF, raccordement au secteur: 220..240V/380..400V, AC, en profilé d'aluminium extrudé, laqué, noir foncé (RAL 9005), longueur: 3.000mm, largeur: 32mm, hauteur: 33mm, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, unité d'emballage: 1 pièce



Pds (kg): 2,5
GTIN (EAN): 4058352112151

N° de commande: 5DTAXTS43002 | GTIN (EAN): 4058352112151

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: rail électrique triphasé
- Nom du produit: AX T
- N° de commande: 5DTAXTS43002

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Composants:

- Supplément: 16A max.

Appareil de service:

- Système de commande: ON/OFF

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC

Matière, Couleur

- Spécification de couleur: noir foncé (RAL 9005)

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage en suspension, en saillie, au plafond

Raccordement électrique

- Tension nominale: 220..240V/380..400V, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 3000mm
- Largeur: 32mm
- Hauteur: 33mm
- Poids: 2,5kg