

N° de commande: 5XA7672C0000C | GTIN (EAN): 4058352236468

Description du produit:



Floodlight FL 20 mini, boîtier, caractéristique d'éclairage primaire: asymétrique, ballast: BE Plus, réducteur de puissance électronique, avec borne, 5 broches, 2,5mm² max., raccordement au secteur: 220..240V, AC, puissance assignée: 96W, cadre de boîtier, boîtier, en aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), 1x presse-étoupe M20 pour câble, Ø 6,5 à 12mm incl., longueur: 446mm, largeur: 355mm, hauteur: 62mm, DALI, degré de protection (total): IP66, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, ENEC, VDE, norme: DIN EN 12944, unité d'emballage: 1 pièce



Pds (kg): 3,6
GTIN (EAN): 4058352236468

N° de commande: 5XA7672C0000C | GTIN (EAN): 4058352236468

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: boîtier
- Nom du produit: Floodlight FL 20 mini
- N° de commande: 5XA7672C0000C

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Symétrie: distribution asymétrique

Composants:

- Puissance assignée: 96W

Appareil de service:

- Ballast: BE Plus
- Système de commande: Plus/DALI
- Mode de commutation: réducteur de puissance électronique

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Norme: DIN EN 12944
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC, VDE

Matière, Couleur

- cadre de boîtier: aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), 1x presse-étoupe M20 pour câble, Ø 6,5 à 12mm incl.
- boîtier: aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé Siteco® (DB 702S), 1x presse-étoupe M20 pour câble, Ø 6,5 à 12mm incl.
- Spécification de couleur: fer micacé Siteco® (DB 702S)

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches, 2,5mm² max.
- Tension nominale: 220..240V, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 446mm
- Largeur: 355mm
- Hauteur: 62mm
- Poids: 3,6kg