


**N° de commande:** 51SD34MBA5A | **GTIN (EAN):** 4058352716496

## Description du produit:

Spot 11, projecteur directionnel, orientation de la lumière avec lentille, en PMMA, UGR du luminaire  $\leq 16$  (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | facteurs de réflexion 70/50/20), angle de réflexion: 45°, LED flux lumineux assigné: 5.550lm, température de couleur: 927, ballast: BE-Multilumen, avec adaptateur triphasé, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, en aluminium, noir foncé mat (RAL 9005), longueur: 213mm, diamètre: 105mm, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, résistance aux chocs: IK02, température ambiante admissible à l'intérieur: -20..+40°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

|             |               |
|-------------|---------------|
| Composants: | LED           |
| Pds (kg):   | 1,1           |
| GTIN (EAN): | 4058352716496 |



N° de commande: 51SD34MBA5A | GTIN (EAN): 4058352716496

## Description technique détaillée:

### Données caractéristiques

- Type de produit: projecteur directionnel
- Nom du produit: Spot 11
- N° de commande: 51SD34MBA5A

### Dimensions, Poids

- Longueur: 213mm
- Diamètre: 105mm
- Poids: 1,1kg

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

### Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B50) à TA = 25°C

### Composant 1

#### Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: lentille en PMMA
- Angle de réflexion: 45°
- Symétrie: symétrique
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire:  $\leq 16$
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire:  $\leq 16$

#### Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 5550lm
- Rendement lumineux: 146lm/W
- Température de couleur: 2700K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 90
- Température de couleur: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (initial)
- Puissance assignée: 38W

#### Appareil de service:

- Ballast: BE-Multilumen
- Système de commande: MAR/ARR Multilumen

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK02
- Plage de température (fonctionnement): -20...+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage par broches, dans un rail électrique triphasé

#### Raccordement électrique

- Raccordement: adaptateur triphasé
- Tension nominale: 220...240V, 50/60Hz, AC

N° de commande: 51SD34MBA5A | GTIN (EAN): 4058352716496

**Dimensions:**



Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 26.02.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -