

N° de commande: 5EA1ECL02 | GTIN (EAN): 4058352768792

Description du produit:



SITECO Connect WirelessGroup Control LE, pose en boîtier de distribution, fonctionnement uniquement possible avec une antenne externe, par ex. 5EA1EAT01 ou 5EA1EAT02, type de pose: montage sur rail DIN, emplacement de pose: dans un répartiteur électrique, en plastique, tension: 230V, type de tension: AC, 2,4GHz, 2G, 4G, 5G, LTE Cat M1, NB-IoT NB2, EGPRS, réseau radio maillé local, RS-485, Smart-Wire (ligne de contrôle), en option via bouton-poussoir radio, avec radio-réveil, entrée numérique, via API, par calendrier AstroDim, par jour de la semaine, par minuterie, par heure, manuellement, réglage local et fonctionnement avec application pour smartphone, réglage local et fonctionnement avec clé USB, configuration et fonctionnement à distance, GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS, RS-485, 3 x contact de relais, degré de protection (total): IP20, marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20 

Pds (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4058352768792

N° de commande: 5EA1ECL02 | GTIN (EAN): 4058352768792

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: boîtier de commande
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA1ECL02

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: ON/OFF, fonctionnement uniquement possible avec une antenne externe, par ex. 5EA1EAT01 ou 5EA1EAT02
- Équipement: Smart-Wire

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Plage de température (fonctionnement): -25..+80°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, gris
- Spécification de couleur: gris

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage sur rail DIN, dans un répartiteur électrique

Raccordement électrique

- Tension nominale: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 70mm
- Largeur: 60mm
- Hauteur: 86mm
- Poids: 0,2kg