siteco

N° de commande: 5XA769SCS4 | **GTIN (EAN):** 4058352867969

Description du produit:

SITECO Connect Sportcontrôleur d'éclairage, contrôle local - technologie de capteur autonome, configuration via l'application Casambi, gradable, type de pose: en saillie, emplacement de pose: sur le mât, en plastique, degré de protection (total): IP66, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, tension: 400V, type de tension: AC, longueur du câble: 0,5 m, Driver-DALI, Bluetooth®, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66

Pds (kg):	0,4
GTIN (EAN):	4058352867969

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 5XA769SCS4 | **GTIN (EAN):** 4058352867969

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Type de produit: contrôleur d'éclairage
- Nom du produit: SITECO Connect Sport
- N° de commande: 5XA769SCS4

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Composants:
- Puissance assignée: 2W

Appareil de service:
- Système de commande: DALI, gradable, configuration via l'application Casambi

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP66
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur
- boîtier: plastique, noir
- Spécification de couleur: noir

Montage
- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur le mât

Raccordement électrique
- Raccordement: câble, 4x 0,75mm², conducteurs avec des extrémités ouvertes
- Tension nominale: 400V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids
- Poids: 0,4kg

Sorties

Driver-DALI
- Particularité: pour un maximum de quatre BE DALI

Bluetooth®
- Portée: max. 100m en espace ouvert

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com