

N° de commande: 5EA40RS01 | GTIN (EAN): 4058352916476


Description du produit:



SITECO Connect WirelessMotion Radar, Smart Interface dessous, type de pose: fixation par vis, emplacement de pose: sur le luminaire, en plastique, tension: 24V, type de tension: CC, D4i, réglage local et fonctionnement avec clé USB, par le mouvement, 2 capteurs de mouvement radar, capteur de mouvement radar, radio, 2,4GHz, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 IK 09 CE

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352916476



N° de commande: 5EA40RS01 | GTIN (EAN): 4058352916476

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: capteur
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA40RS01

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: D4i, Smart Interface dessous

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Résistance aux chocs: IK09
- Plage de température (fonctionnement): -20..+60°C
- Norme: d'après le livre 18 de Zhaga
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, transparent, coloré, noir
- Spécification de couleur: noir

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur le luminaire
- Hauteur de pose: 4..8m

Raccordement électrique

- Tension nominale: 24V, CC

Dimensions, Poids

- Diamètre: 80mm
- Hauteur: 63mm
- Poids: 0,1kg

Entrées

capteur de mouvement radar

- Champ de détection: 70x20m max.

Dimensions:

