

N° de commande: 5PJA232001A | GTIN (EAN): 4058352955192


Description du produit:



Round 31 B, applique murale et plafonnier, cache d'éclairage primaire: vasque, en PMMA, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 4.900lm, rendement lumineux: 126lm/W, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, avec borne, 3+2 broches, 2,5mm² max., raccordement au secteur: 230V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 39W, boîtier de luminaire, rond, en acier, blanc, diamètre: 464mm, hauteur: 120mm, degré de protection (total): IP40, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, résistance aux chocs: IK02, unité d'emballage: 1 pièce

IP 40  

Composants: LED
 Pds (kg): 1,7
 GTIN (EAN): 4058352955192



N° de commande: 5PJA232001A | GTIN (EAN): 4058352955192

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: applique murale et plafonnier
- Nom du produit: Round 31 B
- N° de commande: 5PJA232001A

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Cache: vasque
- Angle de réflexion: 120°
- Symétrie: distribution symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 4900lm
- Rendement lumineux: 126lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 39W
- Supplément: charge connectée selon le réglage du flux lumineux (25/27/29/31/33/35/37/39W), flux lumineux réglable sur le luminaire en huit étapes (3200/3500/3700/4000/4200/4400/4700/4900lm)

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2, Multilumen

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP40
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK02
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier de luminaire: acier, blanc, rond
- Spécification de couleur: blanc
- Cache: vasque en PMMA

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond, au mur
- Agencement: disposition simple

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 3+2 broches, 2,5mm² max.
- Tension nominale: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Diamètre: 464mm
- Hauteur: 120mm
- Poids: 1,7kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L80/B10) à TA = 25°C

N° de commande: 5PJA232001A | GTIN (EAN): 4058352955192

Dimensions:

