

N° de commande: 51MQ12WD2T13 | GTIN (EAN): 4058352467251

Description du produit:



Apollon 21 square, luminaire de bureau, cache d'éclairage primaire: cache microprismatique, en PMMA, BAP65 ($L \leq 3000\text{cd/m}^2$), diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: montage par insertion, encastré, LED, flux lumineux assigné: 4.000lm, rendement lumineux: 100lm/W, température de couleur: 8tw, température de couleur: 2700..6500K, ballast: DALI-2 DT8, avec borne, 5 broches, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignnée: 40W, boîtier, en aluminium, blanc signalisation (RAL 9016), module: M600, longueur: 596mm, largeur: 596mm, hauteur: 40mm, partie supérieure du boîtier, en tôle d'acier, galvanisé, degré de protection (total): IP20, degré de protection (compartiment de lampe, côté pièce): IP50, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, ENEC, température ambiante de fonctionnement admissible: -20..+40°C, unité d'emballage: 1 pièce



Composants:	LED
Pds (kg):	3,6
GTIN (EAN):	4058352467251

N° de commande: 51MQ12WD2T13 | GTIN (EAN): 4058352467251

Description technique détaillée:**Données caractéristiques**

- Type de produit: luminaire de bureau
- Nom du produit: Apollon 21 square
- N° de commande: 51MQ12WD2T13

Système d'éclairage | Équipement | Ballast**Composant 1****Technologie d'éclairage:**

- Cache: cache microparticulaire
- Angle de réflexion: distribution étendue, 90°
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 19
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 19

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 4000lm
- Rendement lumineux: 100lm/W
- Température de couleur: 2700..6500K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 8tw
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 40W

Appareil de service:

- Ballast: Driver-DALI
- Système de commande: DALI-2 DT8

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Degré de protection (compartiment de lampe, côté pièce): IP50
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): -20..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC

Matière, Couleur

- boîtier: aluminium, blanc signalisation (RAL 9016)
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)
- partie supérieure du boîtier: tôle d'acier, galvanisé
- Cache: cache microparticulaire en PMMA

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, montage par insertion, dans le plafond
- Agencement: disposition simple
- Supplément: veuillez commander séparément les accessoires de montage nécessaires pour l'encastrement au plafond

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 596mm
- Largeur: 596mm
- Hauteur: 40mm
- Poids: 3,6kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L85/B50) à TA = 25°C