siteco

N° de commande: 51MQ16WD2612 | **GTIN (EAN):** 4058352714973

Description du produit:

Apollon 21 linear, luminaire de bureau, cache d'éclairage primaire: cache microprismatique, BAP65 (L≤ 3000cd/m²), diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: montage par insertion, encastré, LED, flux lumineux assigné: 4.000lm, rendement lumineux: 121lm/W, température de couleur: 865, température de couleur: 6500K, ballast: DALI, avec borne, 5 broches, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 33W, boîtier, en aluminium, laqué, blanc brillant, longueur: 1.545mm, largeur: 179mm, hauteur: 39mm, partie supérieure du boîtier, en tôle d'acier, galvanisé, degré de protection (total): IP20, degré de protection (compartiment de lampe, côté pièce): IP50, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, ENEC, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20

Composants:	LED
Pds (kg):	2,5
GTIN (EAN):	4058352714973

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 30.05.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 51MQ16WD2612 | **GTIN (EAN):** 4058352714973

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Type de produit: luminaire de bureau
- Nom du produit: Apollon 21 linear
- N° de commande: 51MQ16WD2612

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:
- Cache: cache microprismatique
- Angle de réflexion: distribution extensive, 80°
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 22
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 22

Composants:
- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 4000lm
- Rendement lumineux: 121lm/W
- Température de couleur: 6500K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 865
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 33W

Appareil de service:
- Ballast: Driver-DALI
- Système de commande: DALI

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP20
- Degré de protection (compartiment de lampe, côté pièce): IP50
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC

Matière, Couleur
- boîtier: aluminium, laqué, blanc brillant
- Spécification de couleur: blanc brillant
- partie supérieure du boîtier: tôle d'acier, galvanisé
- Cache: cache microprismatique

Montage
- Type de montage, emplacement de montage: encastré, montage par insertion, dans le plafond
- Agencement: disposition simple
- Supplément: veuillez commander séparément les accessoires de montage nécessaires pour l'encastrement au plafond

Raccordement électrique
- Raccordement: borne, 5 broches
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids
- Longueur: 1545mm
- Largeur: 179mm
- Hauteur: 39mm
- Poids: 2,5kg

Durée de vie
- Durée de vie assignée: 50000h (L85/B50) à TA = 25°C

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)
Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722
Situation 30.05.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com