


N° de commande: 5XMOD1125N | **GTIN (EAN):** 4058352780718

Description du produit:




Streetlight 10 mini/midi, module LED, orientation de la lumière primaire avec passage piéton, distribution asymétrique à droite, répartition de la lumière: PC-R, High Power LED, température de couleur: 722, température de couleur: 2200K, raccordement au secteur: 230..240V, 50Hz, module LED, longueur: 310mm, largeur: 137mm, hauteur: 40mm, degré de protection (total): comparable à un luminaire, unité d'emballage: 1 pièce

Pds (kg): 1,2
GTIN (EAN): 4058352780718

N° de commande: 5XMOD1125N | GTIN (EAN): 4058352780718

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: module LED
- Nom du produit: Streetlight 10 mini/midi
- N° de commande: 5XMOD1125N

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: passage piéton, distribution asymétrique à droite
- Répartition de la lumière: PC-R

Composants:

- Lampe: avec High Power LED
- Température de couleur: 2200K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 70
- Température de couleur: 722
- Supplément: consommation d'énergie lorsqu'il est utilisé dans les luminaires Streetlight 10 Plus : taille de construction mini 18,5..26,0W, taille de construction midi 51,9..73,5W

Certificats, Normes

- Degré de protection: comparable à un luminaire

Raccordement électrique

- Tension nominale: 230..240V, 50Hz

Dimensions, Poids

- Longueur: 310mm
- Largeur: 137mm
- Hauteur: 40mm
- Poids: 1,2kg