

N° de commande: 51MP11WD2M42 | GTIN (EAN): 4058352926215


## Description du produit:



Apollon® 31 square, luminaire de bureau, cache d'éclairage primaire: cache microprismatique, en PMMA, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: montage par insertion, LED, flux lumineux assigné: 4.000lm, rendement lumineux: 145lm/W, température de couleur: 830/840, température de couleur: 3000/4000K, ballast: DALI 2, Multilumen, avec borne, 5 broches, raccordement au secteur: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, puissance assignée: 28W, convient à l'élément d'éclairage de secours à batterie unique 58DB00B013A avec fonction d'autotest intégrée selon EN 60598-2-22, boîtier, en aluminium, blanc signalisation (RAL 9016), module: M625, longueur: 620mm, largeur: 620mm, hauteur: 62mm, profondeur d'encastrement: 180mm, partie supérieure du boîtier, en tôle d'acier, laqué, degré de protection (total): IP20, degré de protection (côté pièce): IP40, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, ENEC, résistance aux chocs: IK03, température ambiante de fonctionnement admissible: -20..+40°C, température de stockage admissible: -20..+60°C, norme: EN 60598-2-22, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20 IK 03 CE

Composants: LED  
 Pds (kg): 1,9  
 GTIN (EAN): 4058352926215



N° de commande: 51MP11WD2M42 | GTIN (EAN): 4058352926215

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: luminaire de bureau
- Nom du produit: Apollon® 31 square
- N° de commande: 51MP11WD2M42

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Technologie d'éclairage:

- Cache: cache microprismatique
- Angle de réflexion: distribution extensive, 90°
- Symétrie: symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire:  $\leq 19$
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire:  $\leq 19$

#### Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 4000lm
- Rendement lumineux: 145lm/W
- Température de couleur: 3000/4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830/840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (initial)
- Puissance assignée: 28W
- Supplément: avec un câblage continu, approprié pour des appareils à éclairage de secours conformes CEI 60598-2-22, pour une installation à batterie centrale conforme DIN EN 60598-2-22

#### Appareil de service:

- Mode de commutation: convient à l'élément d'éclairage de secours à batterie unique 58DB00B013A avec fonction d'autotest intégrée selon EN 60598-2-22

#### Composant 2

### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Degré de protection (côté pièce): IP40
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Résistance aux chocs: IK03
- Plage de température (fonctionnement): -20..+40°C
- Norme: EN 60598-2-22
- Marque de contrôle, marquage: CE, ENEC

### Matière, Couleur

- boîtier: aluminium, blanc signalisation (RAL 9016)
- Spécification de couleur: blanc signalisation (RAL 9016)
- partie supérieure du boîtier: tôle d'acier, laqué
- Cache: cache microprismatique en PMMA

### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: montage par insertion, dans le plafond
- Agencement: disposition simple

### Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 5 broches
- Tension nominale: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

### Dimensions, Poids

- Longueur: 620mm
- Largeur: 620mm
- Hauteur: 62mm
- Profondeur d'encastrement: 180mm
- Poids: 1,9kg

### Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L85/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 51MP11WD2M42 | GTIN (EAN): 4058352926215

**Dimensions:**

