

N° de commande: 5EA3NAS01 | GTIN (EAN): 4058352812969

Description du produit:



SITECO Connect WirelessSmart Plug LoRaWAN, radio, La clé LoRaWAN est incluse dans l'emballage individuel, Smart Interface dessus et dessous, type de pose: fixation par vis, emplacement de pose: sur le luminaire, en ABS, tension: 12..20V, type de tension: CC, LoRaWAN, D4i, configuration et fonctionnement à distance, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 CE

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352812969

N° de commande: 5EA3NAS01 | GTIN (EAN): 4058352812969

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: capteur
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA3NAS01

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: D4i, Smart Interface dessus et dessous, La clé LoRaWAN est incluse dans l'emballage individuel

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Plage de température (fonctionnement): -30..+60°C
- Norme: d'après le livre 18 de Zhaga
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: ABS, gris
- Spécification de couleur: gris

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur le luminaire

Raccordement électrique

- Tension nominale: 12..20V, CC

Dimensions, Poids

- Poids: 0,1kg