

N° de commande: 59US1FAMA | GTIN (EAN): 4058352363737

## Description du produit:



SITECO ConnectExternal Interface MS, maître, contrôle local - technologie de capteur autonome, commutable, type de pose: en saillie, emplacement de pose: au plafond, en plastique, degré de protection (total): IP54, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, VDE, tension: 230V, type de tension: AC, unité d'emballage: 1 pièce



Pds (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352363737

N° de commande: 59US1FAMA | GTIN (EAN): 4058352363737

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Logistic On/Off
- Type de produit: socle modulaire
- Nom du produit: SITECO Connect
- N° de commande: 59US1FAMA

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

##### Appareil de service:

- Système de commande: ON/OFF, commutable

##### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP54
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): -20..+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, VDE

##### Matière, Couleur

- boîtier: plastique, blanc, carré
- Spécification de couleur: blanc

##### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

##### Raccordement électrique

- Tension nominale: 230V, 50Hz, AC

##### Dimensions, Poids

- Longueur: 83mm
- Largeur: 83mm
- Hauteur: 28mm
- Poids: 0,1kg