

N° de commande: 5EA3BGL01 | GTIN (EAN): 4069025002747

## Description du produit:



SITECO Connect WirelessMast Box Motion GPS Low, type de pose: en saillie, emplacement de pose: sur le mât, en plastique, tension: 230V, type de tension: AC, 2,4GHz, réseau radio maillé local, DALI, réglage local et fonctionnement avec clé USB, par le mouvement, en option via bouton-poussoir radio, par heure, par minuterie, par jour de la semaine, avec radio-réveil, GPS, 1 capteur de présence PIR, GPS, radio, 2,4GHz, degré de protection (total): IP65, marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 65 CE

Pds (kg): 0,8  
GTIN (EAN): 4069025002747

N° de commande: 5EA3BGL01 | GTIN (EAN): 4069025002747

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: capteur
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA3BGL01

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Appareil de service:

- Système de commande: DALI

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP65
- Plage de température (fonctionnement): -25..+80°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

#### Matière, Couleur

- boîtier: plastique, gris foncé
- Spécification de couleur: gris foncé

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur le mât
- Hauteur de pose: 0..6m

#### Raccordement électrique

- Tension nominale: 230V, AC



#### Dimensions, Poids

- Poids: 0,8kg

N° de commande: 5EA3BGL01 | GTIN (EAN): 4069025002747

**Dimensions:**

Detection zone "Mast Box Motion Low"  
5EA3BGL01



Mounting height	X axis	Y axis
5.0 m	8.5 m	8.8 m
6.0 m	10.2 m	10.6 m

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 12.04.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -