

N° de commande: 5EA44EE01 | GTIN (EAN): 4058352982143

## Description du produit:



SITECO Connect Wireless, multicapteur, type de pose: fixation par vis, raccordement au secteur: 24V, CC, boîtier, en plastique, transparent, coloré, gris foncé, diamètre: 82,5mm, hauteur: 60mm, Smart Plug Cellular Air, cellulaire multicapteur, le capteur contient un capteur d'inclinaison, de particules, de température, d'humidité, d'oxyde d'azote et de qualité de l'air (COV), Smart Interface dessous, degré de protection (total): IP65, marquage: CE, température ambiante de fonctionnement admissible pour des applications à l'extérieur: -40..+70°C, température de stockage admissible: -40..+70°C, norme: d'après le livre 18 de Zhaga, unité d'emballage: 1 pièce

IP 65 CE

Pds (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352982143

N° de commande: 5EA44EE01 | GTIN (EAN): 4058352982143

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Type de produit: multicapteur
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA44EE01

### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Appareil de service:

- Système de commande: D4i, Smart Interface dessous, le capteur contient un capteur d'inclinaison, de particules, de température, d'humidité, d'oxyde d'azote et de qualité de l'air (COV)

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP65
- Plage de température (fonctionnement): -40..+70°C
- Norme: d'après le livre 18 de Zhaga
- Marque de contrôle, marquage: CE

#### Matière, Couleur

- boîtier: plastique, transparent, coloré, gris foncé
- Spécification de couleur: gris foncé

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur le luminaire

#### Raccordement électrique

- Tension nominale: 24V, CC

#### Dimensions, Poids

- Diamètre: 82,5mm
- Hauteur: 60mm
- Poids: 0,1kg