

N° de commande: 5EA40RCP01 | **GTIN (EAN):** 4069025279385

Description du produit:



SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion Radar Down, capteur, communication: 2,4GHz, réseau radio maillé local, D4i type A, commande: réglage local et fonctionnement avec clé USB, manuellement, par heure, par minuterie, par jour de la semaine, par le mouvement, via API, en option via bouton-poussoir radio, technologie des capteurs: 1 capteur de mouvement radar, Smart Interface dessous, Préréglage de la courbe de gradation logarithmique DALI. Peut être commuté en linéaire via un logiciel, type de pose: fixation par vis, emplacement de pose: sur le luminaire, Smart Interface dessus: Zhaga, Smart Interface dessous: Zhaga, en plastique, tension: 24V, type de tension: CC, capteur de mouvement radar, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 IK 09

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025279385

N° de commande: 5EA40RCP01 | GTIN (EAN): 4069025279385

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect 31 Wireless
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA40RCP01

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: D4i, Smart Interface dessous, Préréglage de la courbe de gradation logarithmique DALI. Peut être commuté en linéaire via un logiciel

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Résistance aux chocs: IK09
- Plage de température (fonctionnement): -30..+85°C
- Norme: d'après le livre 18 de Zhaga
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, transparent, coloré, transparent
- Spécification de couleur: transparent

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, sur le luminaire
- Hauteur de pose: 4..8m

Raccordement électrique

- Tension nominale: 24V, CC

Dimensions, Poids

- Diamètre: 80mm
- Hauteur: 49mm
- Poids: 0,1kg

Entrées

capteur de mouvement radar


- Champ de détection: 16x8m max.

N° de commande: 5EA40RCP01 | GTIN (EAN): 4069025279385


Dimensions:

Smart Plug Motion Radar Down 5EA40RCP01

Side view



Top view



Mounting height
5m

X-Axis
 $\varnothing = 16\text{m}$

Y-Axis
 $\varnothing = 8\text{m}$

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur www.siteco.com)

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 10.05.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -