

N° de commande: 5XA769LEDUNITS2 | **GTIN (EAN):** 4069025289933

Description du produit:



Floodlight FL 20 maxi, unité LED, orientation de la lumière primaire avec lentille, en PMMA, cache d'éclairage primaire: plaque de protection, en verre de sécurité trempé, transparent, répartition de la lumière: PL44TK, diffusion de lumière: direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: asymétrique, type de pose: fixation par vis, LED, High Power LED, température de couleur: 740, température de couleur: 4000K, avec câble avec connecteur mâle, AC, 50/60Hz, unité LED, en aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé SITECO (DB 702S), longueur: 662mm, largeur: 298mm, hauteur: 106mm, degré de protection (total): IP66, marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 66 CE

Composants:	LED
Pds (kg):	6,4
GTIN (EAN):	4069025289933

N° de commande: 5XA769LEDUNITS2 | GTIN (EAN): 4069025289933

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Type de produit: unité LED
- Nom du produit: Floodlight FL 20 maxi
- N° de commande: 5XA769LEDUNITS2

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: lentille en PMMA
- Cache: plaque de protection, transparent
- Répartition de la lumière: PL44TK
- Symétrie: distribution asymétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:

- Lampe: High Power LED, LED
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 70
- Température de couleur: 740

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP66
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- unité LED: aluminium coulé sous pression, thermolaqué, fer micacé SITECO (DB 702S)
- Spécification de couleur: fer micacé SITECO (DB 702S)
- Cache: plaque de protection en verre de sécurité trempé

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: fixation par vis, dans le boîtier

Raccordement électrique

- Raccordement: câble avec connecteur mâle

Dimensions, Poids

- Longueur: 662mm
- Largeur: 298mm
- Hauteur: 106mm
- Poids: 6,4kg