


N° de commande: 5LZ904002A | GTIN (EAN): 4069025312204

Description du produit:




DALI2répéteur, maître, contrôle centrale - connexion à l'éclairage ou à la gestion du bâtiment, gradable, type de pose: encastré, emplacement de pose: dans le luminaire, en plastique, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, UKCA, tension: 110..230V, type de tension: AC, 1 x DALI, 1 x entrée TouchDim, 1 x DALI broadcast, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025312204

N° de commande: 5LZ904002A | GTIN (EAN): 4069025312204

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21
- Type de produit: répéteur
- Nom du produit: DALI2
- N° de commande: 5LZ904002A

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, gris
- boîtier: plastique, gris
- Spécification de couleur: gris

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans le luminaire
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 2 broches, 1,5mm² max.
- Tension nominale: 110..230V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 118mm
- Largeur: 30mm
- Hauteur: 21mm
- Poids: 0,1kg

Entrées

1x DALI

- Raccordement: borne enfichable, 2 broches, 1,5mm² max.

1x entrée TouchDim

- Raccordement: borne enfichable, 1 broche, 1,5mm² max.

Sorties

1x DALI broadcast

- Raccordement: borne enfichable, 2 broches, 1,5mm² max.
- Limitation: 64 max.x Driver-DALI
- Courant du système: 130mA max.
- Longueur du câble: 300m max.