


N° de commande: 5LZ904350A | GTIN (EAN): 4069025427014

Description du produit:




DALI2capteur PR3, esclave, contrôle centrale - connexion à l'éclairage ou à la gestion du bâtiment, gradable, type de pose: encastré, emplacement de pose: dans le luminaire, en plastique, degré de protection (total): IP20, marquage: CE, UKCA, 1 x capteur de présence PIR, 1 x 1 x LED rouge/verte, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20 

Pds (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025427014

N° de commande: 5LZ904350A | GTIN (EAN): 4069025427014

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21
- Type de produit: capteur
- Nom du produit: DALI2
- N° de commande: 5LZ904350A

Sorties

1x LED rouge/verte

- Particularité: pour l'affichage de l'initialisation

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Plage de température (fonctionnement): -20..+50°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, blanc pur mat (RAL 9010)
- Spécification de couleur: blanc pur mat (RAL 9010)

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans le luminaire
- Hauteur de pose: 2..5m
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Dimensions, Poids

- Longueur: 48mm
- Largeur: 15mm
- Hauteur: 19mm
- Poids: 0,1kg

Entrées

1x capteur de présence PIR

- Raccordement: capteur PIR (infrarouge passif)
- Angle de détection: 360°
- Champ de détection: tangentiel max. 4x4m
- Champ de détection: 2x 2m max.
- Particularité: champ de détection rectangulaire