

N° de commande: 5LZ975200A | GTIN (EAN): 4069025427991

Description du produit:



DALI2, unité de relais, type de pose: encastré, ballast: DALI 2, avec borne, 2 broches, 1,5mm² max., raccordement au secteur: 100..240V, AC, 50/60Hz, boîtier, boîtier, en plastique, gris, 2 unités, longueur: 110mm, largeur: 53mm, hauteur: 65mm, unité de relais, contrôle centrale - connexion à l'éclairage ou à la gestion du bâtiment, équipement: maître, gradable, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, UKCA, température ambiante de fonctionnement admissible: 0..+45°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

Pds (kg): 0,2
GTIN (EAN): 4069025427991

N° de commande: 5LZ975200A | GTIN (EAN): 4069025427991

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21
- Type de produit: unité de relais
- Nom du produit: DALI2
- N° de commande: 5LZ975200A

Sorties

4x contact de relais

- Particularité: 4 relais de 12A chacun

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2, gradable

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): 0..+45°C
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, gris, 2 unités
- boîtier: plastique, gris, 2 unités
- Spécification de couleur: gris

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans un répartiteur électrique
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 2 broches, 1,5mm² max.
- Tension nominale: 100..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 110mm
- Largeur: 53mm
- Hauteur: 65mm
- Poids: 0,2kg

Entrées

1x DALI

- Raccordement: borne enfichable, 2 broches, 1,5mm² max.