siteco

N° de commande: 51RF12DA47XG4D | **GTIN (EAN):** 4069025603036

Description du produit:



Trunking Flex 31, élément d'éclairage, en aluminium, laqué, blanc signalisation (RAL 9016), longueur: 1.172mm, largeur: 91mm, hauteur: 53mm, LED flux lumineux assigné: 7.200lm, température de couleur: 840, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam ≤ 3 SDCM (initial), ballast: DALI 2, avec système de connexion : connecteur femelle, raccordement au secteur: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, puissance assignée: 41W, pour une installation à batterie centrale conforme EN 60598-2-22, orientation de la lumière primaire avec lentille, en plastique, cache d'éclairage primaire: cache, en PMMA, diffusion de lumière: direct distribution, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, UKCA, résistance aux chocs: IK03, température ambiante admissible à l'intérieur: -25..+50°C, en cas de pose en saillie au plafond, réduction de la température ambiante maximale admissible de 5°C, norme: EN 60598-2-22, La source lumineuse et le dispositif de commande sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2019/2020 sur l'écoconception et sont remplaçables conformément à ce règlement, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20 IK 03

Composants:	LED
Pds (kg):	1,3
GTIN (EAN):	4069025603036

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

N° de commande: 51RF12DA47XG4D | **GTIN (EAN):** 4069025603036

Description technique détaillée:

Données caractéristiques
- Type de produit: élément d'éclairage
- Nom du produit: Trunking Flex 31
- N° de commande: 51RF12DA47XG4D

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:
- Orientation de lumière: lentille en plastique
- Cache: cache
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Diffusion de lumière: distribution directe
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 25
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 25

Composants:
- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 7200lm
- Rendement lumineux: 178lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 41W

Appareil de service:
- Mode de commutation: pour une installation à batterie centrale conforme EN 60598-2-22

Composant 2

Certificats, Normes
- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Résistance aux chocs: IK03
- Plage de température (fonctionnement): -25..+50°C
- Norme: EN 60598-2-22
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

Matière, Couleur
- élément de rénovation: aluminium, laqué, blanc signalisation (RAL 9016)
- Nombre: 1 pièce
- Cache: cache en PMMA

Montage
- Type de montage, emplacement de montage: montage par broches, au rail porteur
- Agencement: disposition simple/bande
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique
- Raccordement: système de connexion : connecteur femelle
- Tension nominale: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Dimensions, Poids
- Longueur: 1172mm
- Largeur: 91mm
- Hauteur: 53mm
- Poids: 1,3kg

Durée de vie
- Durée de vie assignée: 70000h (L80) à TA = 25°C

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Allemagne • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com