

N° de commande: 5EA3BRG01 | GTIN (EAN): 4069025571694

Description du produit:



SITECO Connect WirelessMast Box GPS relais, contrôleur d'éclairage, communication: 2,4GHz, réseau radio maillé local, commande: réglage local et fonctionnement avec clé USB, par heure, par minuterie, par jour de la semaine, avec radio-réveil, en option via bouton-poussoir radio, manuellement, technologie des capteurs: GPS, type de pose: en saillie, emplacement de pose: sur le mât, en plastique, tension: 230V, type de tension: AC, 1 x contact de relais, contact de relais, 10A max., degré de protection (total): IP65, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce, sangles de fixation en métal non incluses dans la livraison

IP 65  

Pds (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4069025571694

N° de commande: 5EA3BRG01 | GTIN (EAN): 4069025571694

Description technique détaillée:



Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: SITECO Connect
- Type de produit: contrôleur d'éclairage
- Nom du produit: SITECO Connect Wireless
- N° de commande: 5EA3BRG01

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Appareil de service:

- Système de commande: ON/OFF

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP65
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Plage de température (fonctionnement): -25..+80°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: plastique, gris foncé

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, sur le mât

Raccordement électrique

- Tension nominale: 230V, 50/60Hz, AC
- Puissance absorbée en fonctionnement: 0,5W max.

Dimensions, Poids

- Poids: 0,7kg