

N° de commande: 51WB14MC82B | **GTIN (EAN):** 4069025719614


Description du produit: RON21,1800lm830/840,ML,PC,wh



Rondel 21, applique murale et plafonnier, en PC, opale, diffusion de lumière: direct distribution, type de pose: en saillie, LED, flux lumineux assigné: 1.800lm, rendement lumineux: 120lm/W, température de couleur: 830/840, température de couleur: 3000/4000K, ballast: MAR/ARR Multilumen, avec borne, 3 broches, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, puissance assignée: 15W, boîtier, rond, en tôle d'acier, thermolaqué, blanc, diamètre: 380mm, hauteur: 28mm, cache, en PC, graphite (RAL 7037), degré de protection (total): IP40, classe de protection (total): classe de protection II (double isolation), marquage: CE, résistance aux chocs: IK03, température ambiante de fonctionnement admissible: -20..+40°C, unité d'emballage: 1 pièce

IP 40 IK 03  

Composants:	LED
Pds (kg):	1,3
GTIN (EAN):	4069025719614



N° de commande: 51WB14MC82B | **GTIN (EAN):** 4069025719614

Description technique détaillée: RON21,1800lm830/840,ML,PC,wh



Données caractéristiques

- Type de produit: applique murale et plafonnier
- Nom du produit: Rondel 21
- N° de commande: 51WB14MC82B

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 1800lm
- Rendement lumineux: 120lm/W
- Température de couleur: 3000/4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 830/840
- Puissance assignée: 15W
- Supplément: flux lumineux réglable sur le luminaire en 3 étapes (1800/.../2160lm), charge connectée selon le réglage du flux lumineux (12/.../18W)

Appareil de service:

- Système de commande: MAR/ARR Multilumen

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP40
- Classe de protection: classe de protection II (double isolation)
- Résistance aux chocs: IK03
- Plage de température (fonctionnement): -20..+40°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- boîtier: tôle d'acier, thermolaqué, blanc, rond
- cache: PC, graphite (RAL 7037)

Montage

- Type de montage, emplacement de montage: en saillie, au plafond, au mur

Raccordement électrique

- Raccordement: borne, 3 broches
- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Diamètre: 380mm
- Hauteur: 28mm
- Poids: 1,3kg

Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L80) à TA = 25°C

N° de commande: 51WB14MC82B | **GTIN (EAN):** 4069025719614

Dimensions: RON21,1800lm830/840,ML,PC,wh

