

N° de commande: 58DC011D04400A | **GTIN (EAN):** 4069025314130

Description du produit: LunR,LI,wd,4400lm840,DA2



Lunis R, élément d'éclairage, flux lumineux assigné: 4.400lm, température de couleur: 840, ballast: DALI 2, raccordement au secteur: 220..240V, AC, 50/60Hz, orientation de la lumière primaire avec lentille, en plastique, cache d'éclairage primaire: cache, en PMMA, diffusion de lumière: direct distribution, degré de protection (total): IP20, marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20 CE

Pds (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4069025314130

N° de commande: 58DC011D04400A | GTIN (EAN): 4069025314130

Description technique détaillée: LunR,LI,wd,4400lm840,DA2



Données caractéristiques

- Type de produit: élément d'éclairage
- Nom du produit: Lunis R
- N° de commande: 58DC011D04400A

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Technologie d'éclairage:

- Orientation de lumière: lentille en plastique
- Cache: cache
- Angle de réflexion: distribution extensive
- Diffusion de lumière: distribution directe

Composants:

- Flux lumineux assigné: 4400lm
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840

Appareil de service:

- Système de commande: DALI 2

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- Nombre: 1 pièce
- Cache: cache en PMMA

Montage

- Agencement: disposition simple

Raccordement électrique

- Tension nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Poids: 0,5kg