

N° de commande: 56TP1M02 | **GTIN (EAN):** 4069025903358

Description du produit: Lic,multiadapter,alu,wh,IP64

Licross, élément du rail, adaptateur, avec connecteur mâle, 5 broches, avec sélection de phase, raccordement au secteur: 230V, AC, 50/60Hz, borne, 5 broches, 2,5mm² max., adaptateur multiple, en aluminium, laqué, blanc, pour un degré de protection IP64, longueur: 500mm, largeur: 124mm, hauteur: 68mm, module multifonction, degré de protection (total): IP64, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, unité d'emballage: 1 pièce

IP 64  

Pds (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4069025903358

N° de commande: 56TP1M02 | GTIN (EAN): 4069025903358

Description technique détaillée: Lic,multiadapter,alu,wh,IP64

Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Licross
- Type de produit: élément du rail
- Nom du produit: Licross
- N° de commande: 56TP1M02

Système d'éclairage | Équipement | Ballast

Composant 1

Composants:

- Supplément: câblage interne sans halogène, pour un rail, 7 à 14 conducteurs, 0,5A max.

Certificats, Normes

- Degré de protection: IP64
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Marque de contrôle, marquage: CE

Matière, Couleur

- adaptateur multiple: aluminium, laqué, blanc, pour un degré de protection IP64

Montage

- Hauteur de pose: spécifique à l'objet (emplacement de montage sans influence de lumière parasite)
- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

Raccordement électrique

- Raccordement: connecteur mâle, 5 broches, avec sélection de phase
- Tension nominale: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensions, Poids

- Longueur: 500mm
- Largeur: 124mm
- Hauteur: 68mm
- Poids: 0,8kg