

**N° de commande:** 56TL3M02 | **GTIN (EAN):** 4069025886996

**Description du produit:** Lic,multiadapter,sh.steel,bk,IP20/40

Licross, élément du rail, adaptateur, avec connecteur mâle, 5 broches, avec sélection de phase, raccordement au secteur: 230V, AC, 50/60Hz, borne, 5 broches, 2,5mm<sup>2</sup> max., adaptateur multiple, en tôle d'acier, laqué en bande, noir foncé mat (RAL 9005), pour un degré de protection IP20/IP40, longueur: 500mm, largeur: 64mm, hauteur: 68mm, module multifonction, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, UKCA, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20  

|             |               |
|-------------|---------------|
| Pds (kg):   | 0,6           |
| GTIN (EAN): | 4069025886996 |

N° de commande: 56TL3M02 | GTIN (EAN): 4069025886996

Description technique détaillée: Lic,multiadapter,sh.steel,bk,IP20/40

#### Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Licross
- Type de produit: élément du rail
- Nom du produit: Licross
- N° de commande: 56TL3M02

#### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

##### Composants:

- Supplément: câblage interne sans halogène, pour un rail, 7 à 14 conducteurs, 0,5A max.

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Marque de contrôle, marquage: CE, UKCA

#### Matière, Couleur

- adaptateur multiple: tôle d'acier, laqué en bande, noir foncé mat (RAL 9005), pour un degré de protection IP20/IP40

#### Montage

- Supplément: approprié uniquement pour une installation à l'intérieur

#### Raccordement électrique

- Raccordement: connecteur mâle, 5 broches, avec sélection de phase
- Tension nominale: 230V, 50/60Hz, AC

#### Dimensions, Poids

- Longueur: 500mm
- Largeur: 64mm
- Hauteur: 68mm
- Poids: 0,6kg