

Cod. articolo: 59TL6FN7 | **GTIN (EAN):** 4058352340165

Descrizione prodotto:



Licross® dispositivo di alimentazione, alluminio brillante (RAL 9006); cablaggio interno elemento canale portante in lamiera di acciaio, zincata, verniciato, con ingresso cavi per due cavi, Ø 8,5..13mm; 2x parete frontale in PC, grigio traffico A (RAL 7042), con ingresso cavo per un cavo, Ø ≤13mm (dall'alto) o un cavo, Ø ≤20mm (sul lato frontale); diffusore cieco in PC/ABS, alluminio brillante (RAL 9006); elemento di giunzione in acciaio, zincato, connettore premontato su canale portante; collegamento tramite morsetto, a 7 poli, 1,5..2,5mm², cablaggio interno privo di alogeni; dimensioni: (LxPxA) = 300 x 64 x 67mm; per grado di protezione IP20/IP40; classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra); marchi di qualità: CE, UKCA; unità d'imballo: 1 pezzo



Peso (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4058352340165

Cod. articolo: 59TL6FN7 | **GTIN (EAN):** 4058352340165

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: dispositivo di alimentazione
- Nome del prodotto: Licross®
- Cod. articolo: 59TL6FN7

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Lampade:

- Supplemento: per collegamento lato canale

Componenti 2

Certificati, Norme

- Grado di protezione: per grado di protezione IP20/IP40
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Marchio di controllo, marchio: CE, UKCA

Materiale, Colore

- elemento canale portante: lamiera di acciaio, zincata, verniciata, alluminio brillante (RAL 9006)
- Specifica di colore: alluminio brillante (RAL 9006)
- parete frontale: PC, grigio traffico A (RAL 7042)
- Numero: 2 pezzo
- Specifica di colore: grigio traffico A (RAL 7042)
- diffusore cieco: PC/ABS, alluminio brillante (RAL 9006)
- Specifica di colore: alluminio brillante (RAL 9006)
- elemento di giunzione: acciaio, zincato, connettore premontato su canale portante

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 7 poli, 1,5..2,5mm²
- Cablaggio passante: 7x 2,5mm²

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 300mm
- Larghezza: 64mm
- Altezza: 67mm
- Peso: 0,7kg

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione