

Cod. articolo: 5LS59000C | GTIN (EAN): 4050737600352

Descrizione prodotto:



Monsun® 11 Extreme, inserto canale, listello montaggio apparecchio, con sistema di connessione apparecchio: presa, 5 poli, per canale portante a 10 conduttori Modario®, allacciamento alla rete: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, parete frontale, in PC, bianco, lunghezza: 1.495mm, larghezza: 48mm, listello montaggio apparecchio, in lamiera di acciaio, zincata, verniciato, bianco, grado di protezione (totale): IP64, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, VDE, UKCA, simbolo di protezione: D, unità d'imballo: 1 pezzo



Peso (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4050737600352

Cod. articolo: 5LS59000C | GTIN (EAN): 4050737600352

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: inserto canale
- Nome del prodotto: Monsun® 11 Extreme
- Cod. articolo: 5LS59000C

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 2

Lampade:

- Supplemento: per EVG-DALI, funzionamento con dimmer

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP64
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Simbolo di protezione: D
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, VDE, UKCA

Materiale, Colore

- parete frontale: PC, bianco
- Specifica di colore: bianco
- listello montaggio apparecchio: lamiera di acciaio, zincata, verniciato, bianco
- Specifica di colore: bianco

Collegamento elettrico

- Collegamento: sistema di connessione apparecchio: presa, 5 poli, per canale portante a 10 conduttori Modario®
- Tensione nominale: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Dimensioni, Peso

- Misura di sistema: 5x US
- Lunghezza: 1495mm
- Larghezza: 48mm
- Peso: 0,7kg