

Cod. articolo: 59HL94002 | GTIN (EAN): 4058352379349

Descrizione prodotto:



Highbay 11Interface S, slave, controllo locale - sensori autonomi autosufficienti, controllo centrale - collegamento all'illuminazione o alla gestione dell'edificio, dimmerabile, tipo di montaggio: a plafone, luogo di montaggio: su apparecchio di illuminazione, in materiale plastico, grado di protezione (totale): IP54, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, 1 x 1 x DALI-2, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 54  

Peso (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352379349

Cod. articolo: 59HL94002 | GTIN (EAN): 4058352379349

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Tipo prodotto: modulo attacco
- Nome del prodotto: Highbay 11
- Cod. articolo: 59HL94002

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2, dimmerabile

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP54
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): -20...+50°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, bianco, quadrato
- Specifica di colore: bianco
- staffa di montaggio: acciaio, zincato

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, su apparecchio di illuminazione
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 83mm
- Larghezza: 83mm
- Altezza: 28mm
- Peso: 0,3kg

Uscite

1x DALI-2

- Particolarità: DALI, funzione slave, corrente DALI max. 6mA