

Cod. articolo: 51WC10MA32AS | GTIN (EAN): 4058352616918


## Descrizione prodotto:



Round 31, sensore ottico, tipo di montaggio: a plafone, colore della luce: 830, temperatura di colore: 3000K, con morsetto, a 3 poli, max. 2,5mm<sup>2</sup>, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, bianco traffico (RAL 9016), sensore di presenza e di luminosità, sensore HF, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, temperatura ambiente operativa ammessa: -20..+40°C, temperatura di stoccaggio ammessa: -20..+60°C, unità d'imballo: 1 pezzo



Peso (kg): 1,9  
GTIN (EAN): 4058352616918



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 51WC10MA32AS | GTIN (EAN): 4058352616918

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Tipo prodotto: sensore ottico
- Nome del prodotto: Round 31
- Cod. articolo: 51WC10MA32AS

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

### Componenti 1

#### Lampade:

- Temperatura di colore: 3000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 830

### Certificati, Norme

- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+40°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone

### Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 3 poli, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensioni, Peso

- Peso: 1,9kg

Cod. articolo: 51WC10MA32AS | GTIN (EAN): 4058352616918

**Dimensioni:**

