

Cod. articolo: 5LZ905950 | GTIN (EAN): 4058352668863

Descrizione prodotto:



SITECO Connect 21Hcontroller, master, controllo centrale, dimmerabile, tipo di montaggio: montaggio a incasso, luogo di montaggio: in una distribuzione elettrica, unità parte: 6 unità parte, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, tensione: 100..240V, tipo tensione: AC, 1 x collegamento di rete Ethernet, 1 x USB/WiFi, 3 x pulsante di servizio, 4 x DALI-2, 1 x LED di stato, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20  

Peso (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352668863

Cod. articolo: 5LZ905950 | GTIN (EAN): 4058352668863

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect 21H
- Tipo prodotto: dispositivo di controllo dell'illuminazione
- Nome del prodotto: SITECO Connect 21H
- Cod. articolo: 5LZ905950

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Lampade:

- Potenza di misurazione: 20W

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2, dimmerabile

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): 0..+40°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- Specifica di colore: grigio chiaro

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, in una distribuzione elettrica
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 2 poli, max. 1,5mm²
- Tensione nominale: 100..240V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 91mm
- Larghezza: 107mm
- Altezza: 62mm
- Peso: 0,5kg

Ingressi

3x pulsante di servizio

- Possibilità: per il controllo manuale e la configurazione di base del sistema

Uscite

4x DALI-2

- Collegamento: morsetto a vite, bipolare, max. 1,5mm²
- Corrente di sistema: corrente DALI 250mA per linea DALI
- Particolarità: massimo 64 EVG DALI e massimo 63 sensori/interfacce pulsanti DALI2 certificati collegabili per linea DALI, funzione HCLive in combinazione con EVG DT8, media con sensori di luce collegati, collegamento di sensori certificati DALI2