

Cod. articolo: 56TL1TA | GTIN (EAN): 4058352406731

## Descrizione prodotto:



Licross®, inserto canale, adattatore, con spina, a 6 poli, con selezione di fase, allacciamento alla rete: 230V, AC, 50/60Hz, morsetto, 5 poli, max. 2,5mm<sup>2</sup>, adattatore elettrico, in lamiera di acciaio, verniciatura in bobina, bianco, per grado di protezione IP20/IP40, inclusa vite di montaggio M4, lunghezza: 210mm, larghezza: 64mm, altezza: 68mm, inserto multifunzionale, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, UKCA, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20  

Peso (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4058352406731

Cod. articolo: 56TL1TA | GTIN (EAN): 4058352406731

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: Licross®
- Tipo prodotto: inserto canale
- Nome del prodotto: Licross®
- Cod. articolo: 56TL1TA

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

### Componenti 1

#### Lampade:

- Supplemento: cablaggio interno privo di alogeni, per canale portante, a 7..14 conduttori, max. 0,5A

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Marchio di controllo, marchio: CE, UKCA

#### Materiale, Colore

- adattatore elettrico: lamiera di acciaio, verniciatura in bobina, bianco, per grado di protezione IP20/IP40, inclusa vite di montaggio M4
- Specifica di colore: bianco

#### Montaggio

- Altezza di installazione: in base al soggetto (luogo di installazione senza influenza di luce esterna)
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

#### Collegamento elettrico

- Collegamento: spina, a 6 poli, con selezione di fase
- Tensione nominale: 230V, 50/60Hz, AC

#### Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 210mm
- Larghezza: 64mm
- Altezza: 68mm
- Peso: 0,3kg