

Cod. articolo: 5EA40M000201 | GTIN (EAN): 4058352408490

## Descrizione prodotto:



SITECO Connect WirelessMotion 2PIR, sensore, comunicazione: D4i tipo B, controllo: alla luce del giorno, per movimento, tecnologia dei sensori: 2 sensori di movimento PIR, sensore di luce diurna, accessorio necessario: Smart Plug Standard 5EA3AM000001, Smart Plug Cellular 5EA3CM000001 o Smart Plug Casambi 5EA3TDC01, tipo di montaggio: fissaggio a vite, luogo di montaggio: su apparecchio di illuminazione, in PBT, tensione: 24V, tipo tensione: DC, 2 x sensore di movimento PIR, 1 x grado di protezione (totale): IP66, marchi di qualità: CE, UKCA, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 66 IK 08 CE

Peso (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352408490

Cod. articolo: 5EA40M000201 | GTIN (EAN): 4058352408490

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect 31 Wireless
- Tipo prodotto: sensore
- Nome del prodotto: SITECO Connect Wireless
- Cod. articolo: 5EA40M000201

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: D4i, accessorio necessario: Smart Plug Standard 5EA3AM000001, Smart Plug Cellular 5EA3CM000001 o Smart Plug Casambi 5EA3TDC01

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP66
- Resistenza agli urti: IK08
- Intervallo di temperatura (operazione): -25..+50°C
- Norma: secondo Zhaga libro 18
- Marchio di controllo, marchio: CE, UKCA

#### Materiale, Colore

- alloggiamento: PBT, grigio
- Specifica di colore: grigio

#### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: fissaggio a vite, su apparecchio di illuminazione
- Altezza di installazione: 4..8m

#### Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 24V, DC

#### Dimensioni, Peso

- Diametro: 46mm
- Altezza: 57mm
- Peso: 0,1kg

#### Ingressi

#### 2x sensore di movimento PIR

- Campo di rilevamento: max. 35x16m

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722


Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5EA40M000201 | GTIN (EAN): 4058352408490


## Dimensioni:

### Detection zone "Motion 2 PIR" 5EA40M000201

Side view



Top view



Mounting height	X axis	Y axis
4.0 m	17.0 m	8.0 m
5.0 m	21.5 m	10.0 m
6.0 m	26.0 m	12.0 m
7.0 m	30.5 m	14.0 m
8.0 m	35.0 m	16.0 m

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione