

Cod. articolo: 5EA6TEF03 | GTIN (EAN): 4058352495681

Descrizione prodotto:



Street Light Control, Siteco® Service Box, controllo: interfaccia di comunicazione digitale, Bluetooth 4.0, con sistema di connessione spina/presa, 4 poli, DC, alloggiamento, alloggiamento, in materiale plastico, grigio scuro, Siteco® Service Box, controllo mediante: Siteco Digital Interface, grado di protezione (totale): IP54, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, temperatura ambiente operativa ammessa per applicazioni in esterni: 0..+50°C, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 54  

Peso (kg): 3,5
GTIN (EAN): 4058352495681

Cod. articolo: 5EA6TEF03 | GTIN (EAN): 4058352495681

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: Siteco® Service Box
- Nome del prodotto: Street Light Control
- Cod. articolo: 5EA6TEF03

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Lampade:

- Supplemento: con interruttore ON/OFF, con cavo di collegamento, funzionamento a batteria 4x AA

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI
- Equipaggiamento: interfaccia di comunicazione digitale, Bluetooth 4.0

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP54
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): 0..+50°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, grigio scuro
- alloggiamento: materiale plastico, grigio scuro
- Specifica di colore: grigio scuro

Collegamento elettrico

- Collegamento: sistema di connessione spina/presa, 4 poli
- Alimentazione a batteria: incl. 4x batterie mignon AA/LR6
- Particolarità: necessaria un'alimentazione esterna 5LZ905402

Dimensioni, Peso

- Peso: 3,5kg

Uscite

1x SDI (Siteco® Digital Interface)

- Collegamento: connettore circolare
- Particolarità: visualizzazione stato di funzionamento

1x LED di stato

- Particolarità: LED di stato

Software

- Software necessario: iQ app