siteco

**Cod. articolo:** 5MB252DL60840 | **GTIN (EAN):** 4052899488847

## Descrizione prodotto:

Arktika® 21 duo, apparecchio per ufficio, limitazione primaria dell'abbagliamento con lamelle a nido d'ape, in materiale plastico, con alluminatura, brillantato, uscita luce: a distribuzione diretta/indiretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: montaggio a sospensione, LED, flusso luminoso di misurazione: 8.800lm, efficienza luminosa: 132lm/W, colore della luce: 840, temperatura di colore: 4000K, alimentatore: DALI, con morsetto, a 3+2 poli, max. 2,5mm², allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 67W, alloggiamento, in alluminio, verniciato con polveri, bianco traffico (RAL 9016), lunghezza doppia, lunghezza: 2.280mm, larghezza: 120mm, altezza: 8mm, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, unità d'imballo: 1 pezzo

4052899488847
5MB252DL60840
LED 4000K / CRI ≥ 80 $\phi_N$ 8800 lm




IP 20

| | |
|---|---|
| Lampade: | LED |
| Peso (kg): | 3,3 |
| GTIN (EAN): | 4052899488847 |




È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Cod. articolo:** 5MB252DL60840 | **GTIN (EAN):** 4052899488847

## Descrizione tecnica dettagliata:

**Dati caratteristici**
- Tipo prodotto: apparecchio per ufficio
- Nome del prodotto: Arktika® 21 duo
- Cod. articolo: 5MB252DL60840

**Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore**

**Componenti 1**

**Illuminotecnica:**
- Limitazione dell'abbagliamento: lamelle a nido d'ape in materiale plastico, con alluminatura, brillantato
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa, 95°
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: a distribuzione diretta/indiretta, 75:25
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 19

**Lampade:**
- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 8800lm
- Efficienza luminosa: 132lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 67W

**Gruppo di alimentazione:**
- Alimentatore: EVG-DALI
- Sistema di controllo: DALI

**Certificati, Norme**
- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Marchio di controllo, marchio: CE

**Materiale, Colore**
- alloggiamento: alluminio, verniciato con polveri, bianco traffico (RAL 9016), lunghezza doppia
- Specifica di colore: bianco traffico (RAL 9016)

**Montaggio**
- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a sospensione, sul sospensione a cavetto, al soffitto
- Altezza di sospensione consigliata: 0,2..1,5m

**Collegamento elettrico**
- Collegamento: morsetto, a 3+2 poli, max. 2,5mm²
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

**Dimensioni, Peso**
- Lunghezza: 2280mm
- Larghezza: 120mm
- Altezza: 8mm
- Peso: 3,3kg

**Durata di vita**
- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L80/B50) con TA = 25°C

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Cod. articolo:** 5MB252DL60840 | **GTIN (EAN):** 4052899488847

## Dimensioni:




È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

## **Cod. articolo:** 5MB252DL60840 | **GTIN (EAN):** 4052899488847

## Dati di progetto:

**5MB252DL60840: 1x LED**
**4000K / CRI ≥ 80**

4052899488847
5MB252DL60840
LED 4000K / CRI ≥ 80 $\phi_N$ 8800 lm




$\phi_{\downarrow}$ 79% $\phi_{\uparrow}$ 21%

Valori di luminanza (cd/m²)

| | C 0/180 | C 90/270 |
|---|---|---|
| L80 | 217 | 325 |
| L70 | 292 | 296 |
| L65 | 363 | 339 |

UGR 18,5 19
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Nr. di apparecchi nel locale
Fattori di riflessione 70/50/20

| Em(lx) | 100 | | 200 | | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lh(m) | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 |
| 20 m² | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 1,7 |
| 30 m² | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 2,5 | 2,7 |
| 40 m² | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 3,1 | 3,5 |
| 50 m² | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,7 | 3,8 | 4,2 |
| 75 m² | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 2,4 | 5,8 | 6,1 |
| 100 m² | 1,5 | 1,6 | 2,9 | 3,1 | 7,4 | 7,8 |
| 500 m² | 7,0 | 7,2 | 14 | 14 | 35 | 36 |

Fattore di manutenzione 0,8 Rh = Lh + 0,5 m

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com