

Cod. articolo: 5MD53003S | **GTIN (EAN):** 4058352327166

Descrizione prodotto: ROND-Flsens,HF-sens,rec



RONDEL Flatmultisensore, tipo di montaggio: montaggio a incasso, luogo di montaggio: nell'apparecchio di illuminazione, in PC, grado di protezione (totale): IP40, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, tensione: 220..240V, tipo tensione: AC, 1 x sensore di movimento HF, 1 x sensore ottico, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 40 IK 03  

Peso (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352327166



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5MD53003S | **GTIN (EAN):** 4058352327166

Descrizione tecnica dettagliata: ROND-Flsens,HF-sens,rec



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: sensore
- Nome del prodotto: RONDEL Flat
- Cod. articolo: 5MD53003S

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP40
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK03
- Intervallo di temperatura (operazione): 0..+40°C
- Norma: EN 60598-2-22
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: PC, grafite (RAL 7037)

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, nell'apparecchio di illuminazione
- Altezza di installazione: 2,5..6m

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 2 poli
- Tensione nominale: 220..240V, 50Hz, AC
- Potenza assorbita in standby: max. 0,5W

Dimensioni, Peso

- Diametro: 266mm
- Altezza: 24mm
- Peso: 0,5kg

Ingressi

1x sensore di movimento HF

- Campo di rilevamento: ad altezza di montaggio (Mh) = 6m: max. ø12m, a seconda della direzione e dell'intensità del movimento
- Possibilità: tempo di commutazione impostabile fra 5 secondi e 30 minuti
- Particolarità: per il rilevamento del movimento, area di copertura circolare

1x sensore ottico

- Possibilità: commutazione valori soglia per luce diurna regolabile da 2..50lx

Cod. articolo: 5MD53003S | **GTIN (EAN):** 4058352327166

Dimensioni: ROND-Flsens,HF-sens,rec

24 | | 28



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione