

**Cod. articolo:** 59US1FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352361948

## Descrizione prodotto:



SITECO ConnectExternal Interface S, slave, controllo locale - sensori autonomi autosufficienti, controllo centrale - collegamento all'illuminazione o alla gestione dell'edificio, dimmerabile, tipo di montaggio: a plafone, luogo di montaggio: al soffitto, in materiale plastico, grado di protezione (totale): IP54, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, VDE, 1 x unità d'imballo: 1 pezzo



Peso (kg): 0,1

GTIN (EAN): 4058352361948

Cod. articolo: 59US1FCSA | GTIN (EAN): 4058352361948

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect 11, SITECO Connect 21
- Tipo prodotto: sensore
- Nome del prodotto: SITECO Connect
- Cod. articolo: 59US1FCSA

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2, dimmerabile

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP54
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+50°C
- Marchio di controllo, marchio: CE, VDE

#### Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, bianco, quadrato
- Specifica di colore: bianco

#### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al soffitto
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

#### Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 83mm
- Larghezza: 83mm
- Altezza: 28mm
- Peso: 0,1kg