

Cod. articolo: 5EA40RC01 | GTIN (EAN): 4058352493618

## Descrizione prodotto:



SITECO Connect WirelessSmart Plug Motion Radar, sensore, comunicazione: 2,4GHz, rete radio mesh locale, D4i tipo A, controllo: impostazione locale e funzionamento con chiavetta USB, per movimento, manualmente, col tempo, tramite timer, per giorno della settimana, opzionalmente tramite pulsante radio, tecnologia dei sensori: 2 sensori di movimento radar, Smart Interface sotto, Preimpostazione della curva di dimmerazione logaritmica DALI. Può essere commutato in lineare tramite software, tipo di montaggio: fissaggio a vite, luogo di montaggio: su apparecchio di illuminazione, in materiale plastico, tensione: 24V, tipo tensione: DC, sensore di movimento radar, grado di protezione (totale): IP66, marchi di qualità: CE, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 66 IK 09 CE

Peso (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352493618

Cod. articolo: 5EA40RC01 | GTIN (EAN): 4058352493618

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect 31 Wireless
- Tipo prodotto: sensore
- Nome del prodotto: SITECO Connect Wireless
- Cod. articolo: 5EA40RC01

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: D4i, Smart Interface sotto, Preimpostazione della curva di dimmerazione logaritmica DALI. Può essere commutato in lineare tramite software

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP66
- Resistenza agli urti: IK09
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+60°C
- Norma: secondo Zhaga libro 18
- Marchio di controllo, marchio: CE

#### Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, trasparente, sfondo colorato, trasparente
- Specifica di colore: trasparente

#### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: fissaggio a vite, su apparecchio di illuminazione
- Altezza di installazione: 3..8m

#### Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 24V, DC

#### Dimensioni, Peso

- Diametro: 80mm
- Altezza: 63mm
- Peso: 0,1kg

#### Ingressi

#### senore di movimento radar

- Campo di rilevamento: max. 70x20m

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione


**Dimensioni:**

Detection zone "Smart Plug Motion Radar"  
5EA40RC01

Side view



Top view



Mounting height 5m	X axis	Y axis
Vehicles	70.0 m	15.0 m
People	25.0 m	10.0 m

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione