


Cod. articolo: 5TR36TDS | **GTIN (EAN):** 4058352139257

Descrizione prodotto:



Modario®, listello canale elettrificato, alimentatore: DALI, con spina, a 5 poli, con selezione di fase, per canale portante, a 10 conduttori, allacciamento alla rete: 230/400V, listello canale elettrificato, in lamiera di acciaio, verniciatura in bobina, alluminio brillante (RAL 9006), 4x misura di sistema, max. carico di peso 5kg, lunghezza: 1.196mm, larghezza: 48mm, grado di protezione (totale): per grado di protezione IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, unità d'imballo: 1 pezzo



Peso (kg): 1,7
GTIN (EAN): 4058352139257

Cod. articolo: 5TR36TDS | **GTIN (EAN):** 4058352139257

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: listello canale elettrificato
- Nome del prodotto: Modario®
- Cod. articolo: 5TR36TDS

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Lampade:

- Supplemento: max. corrente assorbita 6A

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI

Certificati, Norme

- Grado di protezione: per grado di protezione IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- listello canale elettrificato: lamiera di acciaio, verniciatura in bobina, alluminio brillante (RAL 9006), 4x misura di sistema, max. carico di peso 5kg
- Specifica di colore: alluminio brillante (RAL 9006)

Collegamento elettrico

- Collegamento: spina, a 5 poli, con selezione di fase, per canale portante, a 10 conduttori
- Tensione nominale: 230/400V

Dimensioni, Peso

- Misura di sistema: 4x US
- Lunghezza: 1196mm
- Larghezza: 48mm
- Peso: 1,7kg