siteco

Cod. articolo: 5EA40LL01 | **GTIN (EAN):** 4058352449974

Descrizione prodotto:

SITECO Connect WirelessMotion Low, sensore, comunicazione: Bluetooth, D4i tipo A, controllo: impostazione locale e funzionamento con app per smartphone, alla luce del giorno, per movimento, tecnologia dei sensori: 1 sensore di movimento PIR, sensore di luce diurna, Smart Interface sotto, è richiesta l'impostazione dell'EVG su dimmeraggio DALI logaritmico, Compatibile solo con EVGs con curva di dimmerazione logaritmica DALI, tipo di montaggio: fissaggio a vite, luogo di montaggio: su apparecchio di illuminazione, in materiale plastico, tensione: 24V, tipo tensione: DC, sensore di movimento PIR, grado di protezione (totale): IP66, marchi di qualità: CE, UKCA, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 66 IK 09 CE

Peso (kg):	0,1
GTIN (EAN):	4058352449974

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 5EA40LL01 | **GTIN (EAN):** 4058352449974

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
- Famiglia di sistema: SITECO Connect 31 Wireless
- Tipo prodotto: sensore
- Nome del prodotto: SITECO Connect Wireless
- Cod. articolo: 5EA40LL01

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:
- Sistema di controllo: D4i, Smart Interface sotto, è richiesta l'impostazione dell'EVG su dimmeraggio DALI logaritmico, Compatibile solo con EVGs con curva di dimmerazione logaritmica DALI

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP66
- Resistenza agli urti: IK09
- Intervallo di temperatura (operazione): -40..+70°C
- Norma: secondo Zhaga libro 18
- Marchio di controllo, marchio: CE, UKCA

Materiale, Colore
- alloggiamento: materiale plastico, grigio
- Specifica di colore: grigio

Montaggio
- Tipo di installazione, luogo di installazione: fissaggio a vite, su apparecchio di illuminazione
- Altezza di installazione: max. 4,5m

Collegamento elettrico
- Tensione nominale: 24V, DC

Dimensioni, Peso
- Peso: 0,1kg

Ingressi

sensore di movimento PIR
- Campo di rilevamento: max. ø15m
- Particolarità: incl. schermo per la limitazione del campo di rilevamento

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Cod. articolo: 5EA40LL01 | **GTIN (EAN):** 4058352449974

Dimensioni:

Detection zone "Motion Low" 5EA40LL01

Side view



Top view



Mounting height	X axis	Y axis
2.4 m	6.0 m	6.0 m

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com