

Cod. articolo: 5XA779220000BA | **GTIN (EAN):** 4058352557112

Descrizione prodotto:



Floodlight FL 11 maxi pro unità alimentatore EVG; controllo luminosità: DMX+RDM; con morsetto, a 8 poli, max. 2,5mm², allacciamento alla rete: 220..240V/380..400V AC, tensione impulsiva di dimensionamento: linea-terra: 10kV, unità alimentatore EVG unità alimentatore EVG in alluminio pressofusione, non trattato naturale; lunghezza: 500mm / larghezza: 152mm / altezza: 77mm; equipaggiamento: Longlife, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra); marchi di qualità: CE; temperatura di stoccaggio ammessa: -40..+85°C unità d'imballo: 1 pezzo



Peso (kg): 5,6
GTIN (EAN): 4058352557112

Cod. articolo: 5XA779220000BA | **GTIN (EAN):** 4058352557112

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: unità alimentatore EVG
- Nome del prodotto: Floodlight FL 11 maxi pro
- Cod. articolo: 5XA779220000BA

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DMX+RDM

Certificati, Norme

- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- unità alimentatore EVG: alluminio pressofusione, non trattato, naturale
- Specifica di colore: naturale

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 8 poli, max. 2,5mm²
- Tensione nominale: 220..240V/380..400V, AC
- Tensione impulsiva di dimensionamento: linea-terra: 10kV

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 500mm
- Larghezza: 152mm
- Altezza: 77mm
- Peso: 5,6kg